



## **INGESSIL S.r.l.**

### **INDUSTRIA SILICATI**

Sede : via dei Peschi, 13  
37141 Z.A.I., Montorio, Verona  
tel.045.8840505 - 045.8840542  
fax 045.8840638  
e-mail: [ingessil@ingessil.com](mailto:ingessil@ingessil.com)  
[www.ingessil.com](http://www.ingessil.com)

## **AG**

### *Scheda Informativa*

- Funzione** : liquidi antigelo e anticorrosivi
- Settore di applicazione** : antigelo, sicurezza
- Aspetto fisico** : liquido incolore, inodore
- Proprietà** : liquidi con funzione di antigelo fino a -30°C e di fluido termico fino a 90°C; non brucia, è un estinguente di fiamma e ha azione anticorrosiva sulle parti metalliche.
- Modalità d'utilizzo** : il liquido deve essere utilizzato tal quale nell'impianto
- Imballo** : taniche da 25 litri ; fusti da 200 litri ; cisternette in PE da 1000 litri ; autobotte da 30 ton
- Stoccaggio** : conservare il prodotto a temperatura ambiente in contenitori perfettamente chiusi ; utilizzare contenitori in ferro, acciaio o plastica, evitare il contatto con prodotti acidi o acidogeni.

<b>Prodotti della linea AG</b>	<b>AG5941</b>	<b>AGX</b>
Temperatura di fusione (°C)	- 20	- 30
Temperatura di ebollizione (°C)	100	100

Per maggiori informazioni o l'invio della scheda tecnica o di sicurezza, si contatti il personale tecnico del laboratorio della INGESSIL S.r.l. Le informazioni tecniche fornite relative all'utilizzo e stoccaggio del prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

Si consiglia di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi prefissi dal cliente stesso.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente

Data di rilascio: Settembre 2008