



INGESSIL S.r.l.

INDUSTRIA SILICATI

Sede : via dei Peschi, 13
37141 Z.A.I., Montorio, Verona
tel.045.8840505 - 045.8840542
fax 045.8840638
e-mail: ingessil@ingessil.com
www.ingessil.com

BETOSIL

Scheda Informativa

- Funzione** : accelerante di presa per miscele cementizie
- Settore di applicazione** : cantieristica
- Aspetto fisico** : liquido incolore, inodore
- Proprietà** : linea comprendente diverse tipologie di prodotti, con funzione di acceleranti di presa per miscele di cemento Portland e Pozzolanic
- Modalità d'utilizzo** : diluire il Betosil nell'acqua prevista per la miscela cementizia, adoperando dal 0,1 al 5% di accelerante sulla massa di cemento, in dipendenza dal tempo desiderato di presa, dalla tipologia di cemento, dal contenuto in ritardante di presa e dal rapporto acqua/cemento. I tecnici della INGESSIL S.r.l. sono a disposizione per verificare la tipologia idonea di Betosil, i dosaggi e le modalità d'uso idonee per ciascuna specifica richiesta
- Imballo** : cisternette in PE da 1000 litri ; autobotte da 30 ton
- Stoccaggio** : conservare il prodotto a temperatura ambiente in contenitori perfettamente chiusi ; utilizzare contenitori in ferro, acciaio o plastica, evitare il contatto con prodotti acidi o acidogeni.

Per maggiori informazioni o l'invio della scheda tecnica o di sicurezza, si contatti il personale tecnico del laboratorio della INGESSIL S.r.l. Le informazioni tecniche fornite relative all'utilizzo e stoccaggio del prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

Si consiglia di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi prefissi dal cliente stesso.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente

Data di rilascio: Settembre 2008