



INGESSIL S.r.l.

INDUSTRIA SILICATI

Sede : via dei Peschi, 13
37141 Z.A.I., Montorio, Verona
tel.045.8840505 - 045.8840542
fax 045.8840638
e-mail: ingessil@ingessil.com
www.ingessil.com

SIFLOC

Scheda Informativa

- Funzione** : flocculante per il trattamento di acque industriali, particolarmente efficace nell'abbattimento di metalli tossici e del boro
- Settore di applicazione** : anticorrosione; trattamento acque; ecologia e ambiente
- Aspetto fisico** : liquido incolore o lattescente, inodore
- Modalità d'utilizzo** : miscelare il prodotto alle acque da trattare, agitare con moderazione alla comparsa dei primi fiocchi in fase di aggregazione
- Imballo** : cisternette in PE da 1000 litri ; autobotte da 30 ton
- Stoccaggio** : conservare il prodotto a temperatura ambiente in contenitori perfettamente chiusi ; utilizzare contenitori in ferro, acciaio o plastica, evitare il contatto con prodotti acidi o acidogeni. Il prodotto è stabile per circa tre mesi

Per maggiori informazioni o l'invio della scheda tecnica o di sicurezza, si contatti il personale tecnico del laboratorio della INGESSIL S.r.l. Le informazioni tecniche fornite relative all'utilizzo e stoccaggio del prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

Si consiglia di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi prefissi dal cliente stesso.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente

Data di rilascio: Settembre 2008