



## **INGESSIL S.r.l.**

### **INDUSTRIA SILICATI**

Sede : via dei Peschi, 13

37141 Z.A.I., Montorio, Verona

tel.045.8840505 - 045.8840542

fax 045.8840638

e-mail: [ingessil@ingessil.com](mailto:ingessil@ingessil.com)

[www.ingessil.com](http://www.ingessil.com)

## **SILFOND**

### *Scheda Informativa*

**Funzione** : legante per stampi ad azione rapida e resistente all'umidità

**Settore di applicazione** : fonderia, siderurgia

**Aspetto fisico** : liquido incolore, inodore

**Proprietà generali** : aggregante resistente ad alte temperature per materiale inorganico per la preparazione e sigillatura di stampi per fonderia, caratterizzato da rapido indurimento e resistenza all'umidità.

**Modalità d'utilizzo** : miscelare il materiale da aggregare con il 2 - 10% di Sifond e lasciar essiccare il prodotto. Per evaporazione rilascia solo vapor d'acqua

**Imballo** : cisternette in PE da 1000 litri ; autobotte da 30 ton

**Stoccaggio** : conservare il prodotto a temperatura ambiente in contenitori perfettamente chiusi ; utilizzare contenitori in ferro, acciaio o plastica, evitare il contatto con prodotti acidi o acidogeni.

---

*Per maggiori informazioni o l'invio della scheda tecnica o di sicurezza, si contatti il personale tecnico del laboratorio della INGESSIL S.r.l. Le informazioni tecniche fornite relative all'utilizzo e stoccaggio del prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.*

*Si consiglia di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi prefissi dal cliente stesso.*

*La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente*

*Data di rilascio: Settembre 2008*