



INGESSIL S.r.l.

INDUSTRIA SILICATI

Sede : via dei Peschi, 13
37141 Z.A.I., Montorio, Verona
tel.045.8840505 - 045.8840542
fax 045.8840638
e-mail: ingessil@ingessil.com
www.ingessil.com

SILPLAST

Scheda Informativa

- Funzione** : collante o agente di rivestimento plastico
- Settore di applicazione** : cartario
- Aspetto fisico** : liquido incolore, inodore
- Proprietà** : prodotti in grado di unire le proprietà adesive di speciali tipologie di sodio silicato con la flessibilità di particolari additivi plasticizzanti
- Modalità d'utilizzo** : può essere applicato a spruzzo o a pennello o a immersione sulle superfici del materiale da incollare. Per riscaldamento rilascia solo vapor d'acqua
- Imballo** : fusti da 200 litri ; cisternette in PE da 1000 litri ; autobotte da 30 ton
- Stoccaggio** : conservare il prodotto a temperatura ambiente in contenitori perfettamente chiusi ; utilizzare contenitori in ferro, acciaio o plastica, evitare il contatto con prodotti acidi o acidogeni

Per maggiori informazioni o l'invio della scheda tecnica o di sicurezza, si contatti il personale tecnico del laboratorio della INGESSIL S.r.l. Le informazioni tecniche fornite relative all'utilizzo e stoccaggio del prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

Si consiglia di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi prefissi dal cliente stesso.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente

Data di rilascio: Settembre 2008