



INGESSIL S.r.l.

INDUSTRIA SILICATI

Sede : via dei Peschi, 13

37141 Z.A.I., Montorio, Verona

tel.045.8840505 - 045.8840542

fax 045.8840638

e-mail: ingessil@ingessil.com

www.ingessil.com

TURASIL

Scheda Informativa

Funzione : liquido impregnante per materiali porosi

Settore di applicazione: isolamento termoacustico, cantieristico

Aspetto fisico : liquido incolore, inodore

Proprietà : prodotti in grado di bagnare e sigillare la superficie di materiali porosi quali metalli, condotte e manufatti metallici

Modalità d'utilizzo : per l'impregnazione si consiglia:

1. introdurre il materiale in camera ipobarica;
2. eliminare l'aria contenuta nei pori, praticando il vuoto;
3. introdurre nella camera il Turasil, facendolo aspirare dalla depressione, fino a che tutto il materiale da trattare sia sommerso;
4. togliere il vuoto ed immettere aria sotto pressione;
5. espellere il Turasil dalla camera, utilizzando la pressione esistente;
6. estrarre il materiale impregnato, lavarlo con acqua ed infine asciugarlo

Imballo : fusti da 200 litri ; cisternette in PE da 1000 litri ; autobotte da 30 ton

Stoccaggio : conservare il prodotto a temperatura ambiente in contenitori perfettamente chiusi ; utilizzare contenitori in ferro, acciaio o plastica, evitare il contatto con prodotti acidi o acidogeni.

Per maggiori informazioni o l'invio della scheda tecnica o di sicurezza, si contatti il personale tecnico del laboratorio della INGESSIL S.r.l. Le informazioni tecniche fornite relative all'utilizzo e stoccaggio del prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

Si consiglia di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi prefissi dal cliente stesso.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente

Data di rilascio: Settembre 2008